

- ① 刀片隔音盖
- ② 传动
- ③ 路轨
- ④ 主电机
- ⑤ 控制箱
- ⑥ 馈电机
- ⑦ 切割手柄

电动壁刀CDW-30RE规格

马达	单相直绕整流马达
规格电压/电流	120V/20A
最大输出功率	3400W
供电能力	发电机容量单相100V3KVA
最大切削深度	290mm
尺寸(宽×深×高)	460×483×749~902mm
本体重量	38.0kg

- ◆电动壁刀由刀本体、路轨、刀片罩、控制箱组成。
- ◆具有高精密切割，及非常出色的直线度。




- ① 刀片罩
- ② 切圆锯机
- ③ 轨道
- ④ 支撑轨
- ⑤ 远程控制
- ⑥ 导辊
- ⑦ 锯臂

电动墙锯DS-TS5=E的规格

马达	高周波马达
规格电压/电流	200V/32A
耗电量	5KW
供电能力	发电机容量 三相 200V10KVA
最大切削深度	300mm
尺寸(宽×深×高)	376×339×269mm ※只是锯头
本体重量	28.0kg

- ◆该电动墙锯外观精巧，具有强大的功能，每小时的切断速度为1.5m²




- ① 刀片隔音罩
- ② 传动
- ③ 路轨
- ④ 油压马达
- ⑤ 操作箱
- ⑥ 馈电机
- ⑦ 切割手柄

液压壁刀 CHW-50A规格

马达	油压马达 HB08-24A
规格功率/转矩	21MPa/34daN·m
最大流量	59L/min
供电能力	发电机容量 三相 200V45KVA
最大切削深度	520mm
尺寸(宽×深×高)	484×440×741mm
本体重量	41.3kg

- ◆液压壁刀由刀本体、液压马达、路轨、刀片罩、操作箱构成。
- ◆稳定作业且具有杰出切割速度的油压马达样式



- ① 钻头
- ② 外圆磨削
- ③ 刀片罩
- ④ 刀片
- ⑤ 杆基部
- ⑥ 传送手柄
- ⑦ 开关

外圆磨削 PC-16规格(成品包括钻头·刀片)

马达	单相直卷电动机整流
规格电压/电流	100V/15A
最大输出功率	2400W
供电能力	发电机容量 三相 100V3KVA
最大切削深度	282mm
尺寸(宽×深×高)	455×355×965mm
本体重量	27.8kg

- ◆与壁刀并用，可以切断没有过切的开口处。
- ◆外圆磨削施工时，需要本体插入孔(导向孔)Φ110。



壁刀、墙锯用 钻石锯片规格

尺寸	WS-K1	20in、24in、32in、48in
	WS-AM1	22in、26in、30in
芯片高度	8~12mm	
切断沟槽宽度	4.0~5.0mm	
静音分类	激光消音器	

- ◆根据使用机器的性能，选择能发挥其功率最大限度的钻石刀片。
- ◆作为抗噪声措施，本公司采用了静音刀片。